



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 18.03.2026

MAXIDECOR SAHARA_SILVER_FINE_1L



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIDECOR SAHARA_SILVER_FINE_1L - 200812

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Sahara Fine je učinkovita barva izjemne kakovosti, izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebej izbranih polnil, posebnih aditivov in učinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Sahara Fine ima nekoliko drobnejša zrna od dekorativne barve MAXIDECOR Sahara. Primerna je za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, pri katerih želimo doseči sodoben in dinamičen učinek. Možno je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti MAXIDECOR Sahara in Sahara Fine.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z akrilno izravnalno maso GLETOLIN G, nato pa skladno z navodili proizvajalca na površino nanesemo osnovni premaz MAXIDECOR Smooth Primer ali Quartz Primer v odtenku, ki približno ustreza odtenku končnega sloja. Ko se osnovni premaz posuši, nanesemo že pripravljeno barvo MAXIDECOR Sahara Fine, ki jo pred uporabo ročno premešamo do homogenizacije. Barvo, niansirano z MAXIMIX sistemom in barvo iz druge proizvodne šarže oziroma z drugim datumom izdelave, moramo obvezno homogenizirati! Tehnika nanašanja »Puščavska nevihta«: Barvo MAXIDECOR Sahara Fine v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s premiki čopiča na vse strani na površini 1–2 m². Pri optimalnih pogojih barvni nanos po 5–10 minutah obdelamo še s suhim čopičem, pri čemer se prosto »igramo« s peščenim delom, da ustvarimo končni videz in odstranimo morebitne sledi čopiča. Tehnika nanašanja »Puščavske sipine«: Barvo v manjših količinah postopoma nanašamo v enem sloju s poševnimi, navpičnimi ali vodoravnimi potezami čopiča na površini 1–2 m². Za dosego končnega videza barvni nanos pri optimalnih pogojih po 5–10 minutah obdelamo še s suhim čopičem z obratnimi potezami od tistih, s katerimi smo prej nanašali barvo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo ga uporabljati pri temperaturi, nižji od +5 °C. Poraba: 7–9 m²/L, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in načina nanašanja. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteni pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
