



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 18.03.2026

MAXIDECOR TRANSFER LACK_1kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIDECOR TRANSFER LACK_1kg - 205544

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIDECOR Transfer Lack je brezbarvni lak na bazi akrilnih veziv in aditivov. Nanaša se na že pripravljenih notranjih stenskih površinah, na katerih je treba zalepiti MAXIDECOR Metallic folijo. Izdelek se enostavno nanaša na pobarvane stene ali stene, okrašene z eno od dekorativnih tehnik MAXIDECOR, pogosto na teksturne materiale, kot so MAXIDECOR Travertino ali Concrete. Končni učinek zidov, obloženih s kovino, dosežemo z odstranitvijo folije po eni uri. Folija ne sme ostati prilepljena na zidu dlje kot 2 uri. Če material, na katerega se prilepi folija, ni popolnoma suh, se lahko folija razbarva.

Površina mora biti: suha, čista, brez slabo vezanih delov, prahu, vodotopnih soli, maščob in ostalih nečistoč, ki lahko preprečijo dobro oprijemanje na podlago. Bolj gladka je površina, lažje bo folija prenesena nanjo. Preden nanesete folijo na steno, premažite steno z MAXIDECOR Transfer Lack z valjčkom ali čopičem v enem bogatem sloju. Folijo enostavno prilepite na steno takoj po nanosu MAXIDECOR Transfer Lacka, s stranjo, ki ni bleščeča oz. "matirano" stranjo obrnjeno proti zidu. Lak nanesite na površino, ki ni večja od 2 m², saj se lahko v nasprotnem primeru lak posuši, preden nanesete folijo. Da bi se folija bolje prilepila na steno, jo je treba dodatno potisniti na steno s suhim mikro fiber valjkom ali roko, da se bolje odtisne in da se sprosti ujeti zrak. Folijo odstranite po eni uri. Folija ne sme ostati prilepljena na zidu dlje kot 2 uri. Zelo pomembno je, da se MAXIDECOR Travertino/Concrete sušita vsaj 24 ur, preden nanesete folijo, in vsak sloj drugega dekorativnega premaza ali barve naj se suši vsaj 6 ur. Če material, na katerega se prilepi folija, ni popolnoma suh, se lahko folija razbarva. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se uporabljati pod +5 °C. Poraba: 7-9 m²/L v enem sloju, odvisno od hrapavosti in vpojnosti podlage, tehnike in načina nanašanja. Rok uporaba in skladiščenje: 18 mesecev od datuma proizvodnje, navedenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
