



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 16.06.2026

MAXIGIPS BELA_15I



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIGIPS BELA_15I - 201150

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIGIPS je kakovostna notranja disperzijska barva, posebej formulirana za barvanje zahtevnih površin, kot so: mavčno-kartonske plošče, umazane površine, preko temnejših odtenkov in povsod, kjer je izjemna prekrivnost nujno potrebna. Dobro se oprijema podlage, ima odlično prekrivno moč, izrazito belino, paroprepustnost in odpornost na moko brisanje. Namena je za vse notranje visoko vpojne površine, kot so mineralne površine, in še posebej za mavčno-kartonske plošče, na katere se lahko nanaša neposredno, brez uporabe temeljnega premaza.

Podlaga mora biti: suha, nosilna, čista in brez slabo oprijetih delov, prahu, vodotopnih soli, maščob in drugih nečistoč. Staro barvo, ki ni dobro oprijeta, odstranite mehansko. Neravne površine izravnajte z eno izmed GLETOLIN mas za glajenje notranjih sten. Glede na stanje podlage stene pred pleskanjem impregnirajte z ustrezno MAXIKRIL podlago. MAXIGIPS nanašajte s čopičem, valjčkom ali brizgalnim strojem v dveh prekrivnih slojih. Barvo lahko razredčite z vodo do 20%. Drugi sloj nanesite po 6 urah, in sicer na predhodno posušen prvi sloj. Po uporabi orodje takoj sperite z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Pod +5 °C se ne sme uporabljati. Poraba: 125-185 ml/m², odvisno od hrapavosti in vpojnosti podlage, tehnike in načina nanašanja. Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev od datuma proizvodnje, natisnjenega na embalaži. Hranite v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, pri temperaturi med +5 °C in +25 °C, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
