



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 02.05.2026

## MAXIKRIL CONCENTRATE\_1I



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



MAXIKRIL CONCENTRATE\_1I - 972279

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

MAXIKRIL Concentrate je akrilni premaz, primeren za impregnacijo različnih površin (opečni zidaki, beton, vlaknocementne plošče ipd.) pred nanosom disperzijskih barv in dekorativnih fasadnih ometov. MAXIKRIL Concentrate je enostaven za uporabo, se hitro suši in učinkovito impregnira podlago. Egalizira vpojnost podlage, zagotavlja enakomerno barvanje površin, omogoča boljši oprijem končnih materialov in zmanjšuje njihovo porabo. Suhi premazni film je brezbarven. Premaza MAXIKRIL Concentrate ne uporabljajte, če pri končni obdelavi uporabljate materiale na silikatni ali silikonski osnovi.

Podlaga mora biti suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Pred uporabo MAXIKRIL Concentrate razredčimo z vodo v razmerju 1 : 9. Nanašamo ga s čopičem, valjčkom ali strojem za brizganje v enem sloju. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 6 ur. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Poraba: 20-30 ml/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 18 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenege na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---