



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 18.03.2026

MAXIMAL STROJNI_35kg

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x

MAXIMAL STROJNI_35kg

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi](#) [Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIMAL je zaključni apnen cementni omet, primeren za strojno in ročno ometavanje vseh nosilnih notranjih zidnih površin. Lahko ga uporabljamo pri vseh vrstah opečnih zidov, zidakov, plinobetonskih elementov, betona in naravnega kamna.

Podlaga mora biti suha, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, masti in druge umazanije. Večje vdolbine, luknje in inštalacijske kanale je potrebno predhodno zapolniti. Pri opečnih zidovih, kjer so fuge globoke in široke, moramo slednje pred ometavanjem zapolniti. Tako pripravljeno podlago moramo premazati. Pri premazovanju gladkih podlag priporočamo uporabo MAXIMAL Sprica, drugo priporočilo pa je uporaba akrilnega mosta MAXIKRIL Contact. Zelo vpojne podlage premažemo s premazom MAXIKRIL Concentrate. Omet nanašamo strojno in ga takoj zatem grobo izravnamo z aluminijasto H-letvijo. Odvečni omet odstranimo, ko se ta deloma posuši. Omet obdelujemo z aluminijasto T-letvijo ali mrežnim strgalom. Po obdelavi je površina groba. Po obdelavi površino navlažimo z vodo in zgladimo z gladilko z gobo, s čimer dosežemo fino strukturiran končni videz. Najmanjša debelina sloja je 1,5 cm. Na neravnih podlagah, pri katerih omet nanašamo v debelejšem sloju, pred ponovnim nanosom ometa naredimo premor, vendar se predhodni sloj vmes ne sme povsem strditi. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +5 °C do +25 °C, pri čemer morata biti tudi zrak in podlaga, na katero nanašamo omet, v tem temperaturnem obsegu. Poraba: ? 14 kg/m² za 10 mm debeline za ravne površine. Trajnost in skladiščenje: 6 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje 1 KOS

Dejavnost Pleskarstvo in fasaderstvo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
