



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 16.06.2026

## [RAKOLL DUPLIT AS NEU\\_30kg](#)



Kategorija: [Rakoll](#)  
Zaloga: **Ni na zalogi**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)  
**Povpraševanje**

x



(slika je simbolična)

RAKOLL DUPLIT AS NEU\_30kg - 01023C  
**30 KG Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohištvo**  
**Rakoll**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

2-komponentno PVA lepilo, s trdilcem doseže D4 po DIN EN 204, v skladu tudi z EN 14257 (WATT 91).

**UPORABA:** To lepilo je treba uporabiti kot dvokomponentno lepilo. Lepilo temeljito premešamo z utrjevalcem (100:5) Čas mešanja naj bo vsaj 2 minuti. Mešanje je najbolje izvesti z uporabo mešalnih lopatic in palic na motorni pogon. Odprti čas: pribl. 8 minut. Najmanjši čas stiskanja (glede na napetost): Konstrukcijsko lepljenje: 10- 15 minut. Lepljenje laminatov: 20- 40 minut. Okenske letve: Smreka: od 20 minut. Macesen: od 40 minut. Priprava lesa: Vsi deli morajo dobro nalegati in ne smejo vsebovati prahu in masti. Previsoka odstopanja pri naleganju bodo privedla do daljšega časa vezanja in šibkejših spojev. Pri lepljenju laminatov okenskih profilov je treba lesene dele skobljati tik pred lepljenjem, da ne pride do izkrivljanja laminirane plošče. Stiskanje: Predmete, ki jih je treba zlepiti, sestavite v izvedljivem času in jih po kratkem zaprtem času stiskajte toliko časa, da dosežete zahtevano začetno trdnost. Ker reakcija med tem lepilom in utrjevalcem, ki zagotavlja dobro vodoodpornost, traja dlje časa, je treba teste za vodoodpornost opraviti šele po vmesnem skladiščenju, ki traja 7 dni. Razbarvanje lesa: Zaradi raznolike narave sestavin lesa, npr. glede na območje rasti in vrsto predhodne obdelave, se lahko na različnih vrstah lesa, kot so bukev, češnja in druge, v nekaterih primerih pojavi nepredvidljivo razbarvanje. Mogoče je tudi, da železo skupaj s taninom v lesu povzroči razbarvanje, zlasti v primeru hrasta. Priporočamo, da to preskusite sami. Za podrobnejše informacije in navodila upoštevajte Tehnični list izdelka.  
**HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!**

## Tehnične Specifikacije

Pakiranje	30 KG
Dejavnost	Avto program / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Stavbno pohištvo
Proizvajalec	Rakoll

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---