



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 02.05.2026

ROLOGRUND_5kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



ROLOGRUND_5kg - 972320

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

ROLOGRUND je s sintetičnimi vlakni mikroarmiran in s kremenčevim peskom polnjen osnovni premaz, izdelan na osnovi akrilnih veziv. Primeren je za premazovanje podlage (notranje in zunanje mineralne in betonske površine, mavčnokartonske plošče) pred nanosom dekorativnih ometov, ki niso izdelani na silikatni osnovi. ROLOGRUND bistveno poveča hrapavost podlage in kasneje nanosenemu ometu zagotavlja nanjo boljši oprijem. Na voljo je v beli barvi, možno pa je tudi niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Podlaga mora biti suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Odtенок premaza ROLOGRUND mora približno ustrezati odtenku zaključnega ometa. ROLOGRUND nanašamo s čopičem ali valjčkom v enem sloju, po potrebi ga lahko razredčimo z vodo do 10%. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 12 ur. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže obdelane površine zaščitimo pred zunanjimi vplivi za najmanj 12 ur. Poraba: ? 170-220 g/m², odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Dejavnost	Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
