KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.www.klp.si

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

ROLOGRUND SN_25kg

Kategorija: Maxima d.o.o.
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



ROLOGRUND SN_25kg - 972329
1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka ROLOGRUN

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Kratek opis

ROLOGRUND SN je s sintetičnimi vlakni mikroarmiran in s kremenčevim peskom polnjen osnovni premaz, izdelan na osnovi silikonskih veziv. Primeren je za premazovanje mineralnih površin pred nanosom silikonskega dekorativnega ometa ROLOSIL SN. ROLOGRUND SN bistveno poveča hrapavost podlage in kasneje nanesenemu lepilu ali ometu zagotavlja nanjo boljši oprijem. Na voljo je v beli barvi, možno pa je tudi niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Podlaga mora biti suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Odtenek premaza ROLOGRUND SN mora približno ustrezati odtenku zaključnega ometa. ROLOGRUND SN nanašamo s čopičem ali valjčkom v enem sloju, po potrebi ga lahko razredčimo z vodo do 10%. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 12 ur. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže obdelane površine zaščitimo pred zunanjimi vplivi za najmanj 12 ur. Poraba: ? 170–210 g/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS
Dejavnost	Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€