



KLP d.o.o.  
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:  
Telefon: 01 830 3650  
E-mail: [info@klp.si](mailto:info@klp.si)  
WWW: [www.klp.si](http://www.klp.si)

Datum: 02.05.2026

## ROLOGRUND SN\_5kg



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



ROLOGRUND SN\_5kg - 972326

**1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

## Kratek opis

ROLOGRUND SN je s sintetičnimi vlakni mikroarmiran in s kremenčevim peskom polnjen osnovni premaz, izdelan na osnovi silikonskih veziv. Primeren je za premazovanje mineralnih površin pred nanosom silikonskega dekorativnega ometa ROLOSIL SN. ROLOGRUND SN bistveno poveča hrapavost podlage in kasneje nanosenemu lepilu ali ometu zagotavlja nanjo boljši oprijem. Na voljo je v beli barvi, možno pa je tudi niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Podlaga mora biti suha, nosilna, očiščena prahu, masti, nevezanih ali slabo vezanih delcev in starih premazov. Odtенок premaza ROLOGRUND SN mora približno ustrežati odtenu zaključnega ometa. ROLOGRUND SN nanašamo s čopičem ali valjčkom v enem sloju, po potrebi ga lahko razredčimo z vodo do 10%. Pri optimalnih pogojih je čas sušenja najmanj 12 ur. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Premaza ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže obdelane površine zaščitimo pred zunanjimi vplivi za najmanj 12 ur. Poraba: ? 170–210 g/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

## Tehnične Specifikacije

|              |   |
|--------------|---|
| Pakiranje    | 1 KOS<br>Avto program / Domaci mojstri /<br>Keramičarstvo / Kovinarstvo in<br>orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /<br>Parketarstvo / Pleskarstvo in |
| Dejavnost    | fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo<br>in elektro inštalacije   |
| Proizvajalec | MAXIMA d.o.o.   |

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---